

GU-CI-AC8616V

8 megapixelová dome IP kamera s objektivem 2,8 mm



- Snížení nežádoucích poplachů (falešných poplachů) klasifikací cílových objektů pomocí algoritmů hlubokého učení. To výrazně snižuje falešné poplachy generované jinými předměty než lidmi nebo vozidly. To usnadňuje vyhledávání událostí a šetří kapacitu pevného disku

- Mnoho integrovaných funkcí AI, jako je detekce obličeje, detekce narušení, počítání objektů, fronty, teplotní mapa a mnoho dalšího

- Objektiv: $f = 2.8$ mm
- Zabudovaný mikrofón
- Vyhovující NDAA



SMART

- Produktová řada SMART: Tyto produkty pokrývají většinu aplikací moderních videosystémů a pokročilou analýzu AI

Číslo položky: GU-CI-AC8616V

EAN kód: 4260573063918

Technické specifikace GU-CI-AC8616V

Kamera

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Snímací čip: | 1/2.7" PS CMOS |
| Rozlišení videa: | 3840 × 2160 |
| Citlivost barevně: | 0.009 Lux @ F1.6 (AGC ON) |
| Citlivost černobíle: | 0 Lux LED IR zapnuto |
| Rychlost závěrky: | 1/5 ~ 1/20000 s |
| Pomalá závěrka: | Podporuje |
| Vyvážení bílé: | Automaticky, Ručně |

Objektiv

| | |
|-----------------------|---|
| Objektiv : | 2.8 mm |
| Iris F-číslo: | F1.6 |
| Typ pohonu objektivu: | Pevná clona |
| Zorné pole: | 110° (vodorovně), 58° (svisle), 132° (úhlopříčně) |

IR přísvit

| | |
|-------------------------|---------|
| Vzdálenost IR přísvitu: | Až 20 m |
|-------------------------|---------|

Video

| | |
|---------------------|--|
| Barevně / ČB: | Automaticky / IR filtr (ICR) |
| WDR: | Digitální WDR |
| Vylepšení obrazu: | BLC, 3D DNR, HLC |
| Nastavení obrazu: | Režim otáčení, sytost, jas, kontrast, ostrost a vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem nebo webovým prohlížečem |
| Přepínač den / noc: | Podpora auto, plánované, den, noc, obrázek |

Audio

| | |
|----------------|--|
| Detekce zvuku: | Detekuje neobvyklé zvuky: štěkot psů, dětský pláč, výstřely, náhlé zvýšení a snížení zvuku |
|----------------|--|

Síť

| | |
|---------------------|--|
| Funkce: | reset jedním tlačítkem, anti-blikání, tři streamy, zrcadlo, ochrana heslem, maska ochrany osobních údajů, filtr IP adres |
| Video komprese: | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Datový tok: | 256 kb/s až 16 Mb/s |
| SD karta: | Vestavěný slot Micro SD, SDHC, SDXC od 32 do 256 GB |
| Snímková frekvence: | Hlavní Stream : 20 fps (3840x2160) 25 fps (2592x1944, 3072x1728, 2592x1520, 2304x1296, 1920 x 1080, 1280x960, 1280x720) Sub Stream: 25 fps (1280 x 720, 640x480, 320x240) 3. Stream: 20 fps (640x480, 320x240) |
| Síťové protokoly: | TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, PPPoE, SNMP |

Číslo položky: GU-CI-AC8616V

EAN kód: 4260573063918

| | |
|-------------------------------|---|
| Síť | |
| Kybernetická bezpečnost: | Různé úrovně hesel, ochrana heslem, složité heslo, šifrování HTTPS, ověřování digest pro HTTP/HTTPS, filtr IP adres, WSSE a ověřování digest pro ONVIF, RTP/RTSP přes HTTPS, nastavení časového limitu kontroly, protokol auditu zabezpečení, TLS 1.0, TLS 1.1 & TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovacími sadami včetně šifrování AES 256, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware. |
| Rozhraní pro připojení | |
| Audio vstup / výstup: | Zabudovaný mikrofon |
| Síťové rozhraní: | 1x 10, 100 Základna T, TX PoE (RJ-45) |
| Inteligentní funkce | |
| Detekce pohybu: | Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti, Citlivost |
| Detekce osob a vozidel: | Nastavitelné, zda mají být detekovány osoby, motorová nebo nemotorová vozidla nebo pouze pohyby. Oblast detekce a citlivost lze také upravit. |
| Detekce narušení: | Lidé, motorová vozidla nebo nemotorová vozidla, vstupují, vystupují nebo jezdí přes předem definovanou virtuální oblast, jsou podporována až 4 pravidla |
| Křížení čar: | Lidé, motorová vozidla nebo nemotorová vozidla protínají předem definovanou virtuální čáru, podporována jsou až 4 pravidla |
| Odstranění objektu: | Detekuje opuštěné nebo ztracené předměty v předem definované, nastavitelné oblasti. V tomto případě se automaticky a v reálném čase odešle upozornění na poplach nebo signál. |
| Počítání objektů: | Číslo vstupního a výstupního objektu je zaúčtováno a zobrazeno na obrazovce v reálném čase |
| Detekce obličeje: | Na obrázku se objeví lidská tvář a spustí se metoda propojení |
| Teplotní mapa: | Pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého barevného schématu vizualizuje počet lidí v hlídané oblasti za určité časové období |
| Detekce délky fronty: | Počítá lidi v předem definované oblasti a měří dobu provozu. Lze nastavit oblast, maximální počet osob v ní a maximální dobu obsluhy |
| Detekce hustoty davu: | Počítá lidi v předem definované oblasti. Lze nastavit oblast a maximální počet osob v ní |
| Meze inteligentních funkcí: | Najednou lze vybrat pouze jednu z funkcí AI |
| Zdroj události: | Manipulace s videem, odpojená síť, konflikt IP adresy, pohyb, různé funkce AI, náhlé zvýšení/snížení zvuku |
| Akce po události: | Odeslání e-mailu, spuštění alarmového výstupu, push notifikace pro XCMS App a C-WERK, upload na FTP/Cloud, spuštění nahrávání videa a/nebo snímání obrazu, zobrazení zprávy na obrazovce, PTZ propojení, hlasová výzva, bzučák |
| Certifikace | |
| Stupeň ochrany: | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
| Certifikace: | Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní |
| Standardy: | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK |
| Prostředí instalace | |
| Provozní teplota: | -35 °C ~ 60 °C (-31 °F ~ 140 °F) |
| Vlhkost vzduchu: | méně než 95%, nekondenzující |
| Napájení / Spotřeba | |
| Napájecí napětí: | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) |
| Spotřeba energie: | Max. 5 W |
| Mechanické údaje | |
| Montáž: | Otáčení: 0° až 355°, náklon: 0° až 90°, rotace: 0° až 355°, nastavení o 3 osy |

Číslo položky: GU-CI-AC8616V

EAN kód: 4260573063918

Mechanické údaje

Rozměry: $\varnothing 115 \times 92\text{mm}$ ($\varnothing 4,5 \times 3,6$ inch)

Hmotnost: 520 g

Balení

Rozměry balení: 160 x 160 x 130 mm (6,3 x 6,3 x 5,1 inch)

Hmotnost balení: 600 g (1,3 lbs)

Jednotka balení: 18

Rozměry velkoobjemového balení: 500 x 335 x 410 mm (19,7 x 13,2 x 16,1 inch)

Hmotnost hromadného balení: 12200 g (26,9 lbs)


Příslušenství:



GU-BR-AJX09



GU-BR-AJX10



GU-BR-AMF02



GU-BR-AMW04

Dimensions:

Číslo položky: GU-CI-AC8616V

EAN kód: 4260573063918

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

www.grundig-security.com

