

CP-UNC-TE81ZL6E-VMDS

4K venkovní IP kamera s IR přísvitem

- **1/1.8" 8.0 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **8.0 Mpix @ 25 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- **WDR (120 dB)**, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI
- **Motorický varifokální objektiv 2.7 – 12 mm**
- **IR přísvit až 60 metrů**
- **Slot na Micro SD kartu**
- **PoE, ePoE, ONVIF**
- **Stupeň krytí IP 67**
- **Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro**



8.0 Mpix

STARLIGHT



Specifikace

EAN 4250593440929

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	2x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 / G.723 / AAC
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	1.100 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 60 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.004 lux @ F 1.4 (30 IRE), černobíle: 0.0004 lux @ F 1.4 (30 IRE), 0 lux @ F 1.4 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af), ePoE (až 800 metrů UTP/FTP kabelem při použití ePoE switchu či ePoE NVR)
Objektiv	Motorický varifokální 2.7 - 12.0 mm, úhel záběru H: 110 - 45°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	3840x2160, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF S G a T, IP Filter, CGI, PSIA, Bonjour, RTMP, SNMP, 802.1x, SAMBA, NFS
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, detekce obličeje, zanechání či zmizení předmětu, vniknutí, tepelná mapa, rychlý pohyb, rozpoznání osoby či vozidla, poflakování, shromažďování lidí, parkování, počítání lidí, fronty, detekce obličeje
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	4K (3840x2160), 6.0 Mpix (3072x2048), 5.0 Mpix (3072x1728, 2592x1944), 4.0 Mpix (2688x1520), 3.0 Mpix (2048x1536, 2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576, 704x480)
Rozměry přístroje	274 x 95 x 95 mm
Snímací čip	1/1.8" 8.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 6.9 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 4, hlavní stream až 4K @ 25 sn./s., vedlejší stream až 1080p @ 15 sn./s., speciální stream 1 až D1 @ 15 sn./s., speciální stream 2 až D1 @ 10 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální / Optický