


CP-DNW-HPU16G2F1-20

16-portový PoE switch 10/100 Mbps



- **16x PoE port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps)**
- **2x port RJ45 Uplink (10/100/1000Mbps), 1x SFP port (1000Mbps)**
- **Výkon PoE: at až 30W na port, af až 15.4W na port**
- Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- **Ochrana** proti přepětí až **4KV**
- **Umožňuje VLAN provoz**
- Napáječ integrovaný v přístroji, **POE používá jen piny 1/2, 3/6** (ostatní využitelné)
- Dosah kabelu při připojení **CCTV (10Mbps)** až **250 metrů**



Specifikace

EAN 4250593448048

Barva	Černo modrá
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4
ESD	Dotekový výboj 6KV, vzdušný výboj 8KV, norma IEC61000-4-2
Hmotnost	1.6 kg
Napájení	100-240V AC - 50/60Hz
Ochrana proti bouřce	Běžný mód 4KV, norma IEC61000-4-5
Optická signalizace	Zelená led dioda napájení, zelené led diody připojení, žluté led diody PoE
Podpora protokolů	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
PoE výstup	54V DC, 180W, osazení drátů 1/2, 3/6, dosah kabelu až 100 metrů (100Mbps), až 250 metrů (10Mbps)
Provozní teplota	-10°C až 50°C
Rozměry	320 x 207 x 45 mm
Rychlost portů	16x PC 10/100Mbps, 16x CCTV 10Mbps, 2x Uplink 10/100/1000Mbps, 1x Uplink SFP 1000Mbps
Seznam MAC adres	4K
Skladovací teplota	-40°C až 85°C
Spotřeba	Max. 5 W
Vlhkost	10-95%
Vyrovňovací paměť, prostupnost	Paměť 1.5Mb, prostupnost 9.2Gbps