

CP-UNR-4K4082-V4

Osmikanálový IP videorekordér s kompresí H.265



- Podporuje až **8 IP kamer**
- Komprese **H.265 / H.264 / MJPEG**
- Maximální datový tok **160 Mbps**.
- **HDMI / VGA** výstup
- Rozlišení kamer až **12.0 Mpix. (4K)**
- **2x SATA HDD**, maximální kapacita jednoho disku **20 TB**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**
- Podporuje většinu síťových kamer, **ONVIF T/S/G**



Specifikace		EAN 4250593448604
Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, email, FTP, bzučák, PTZ, upozornění na monitor, alarm	
Alarm	4x vstup, 2x výstup (1x bez napěťového potenciálu a 1x spínací napětí)	
Audio	1x vstup, 1x výstup, RCA konektory (dvoucestné audio)	
Bezdrátová síť	Ne	
Datový tok	Maximálně 160 Mbps (AI zapnuta 80 Mbps)	
Detekce pohybu	396 oblastí (22x18)	
Funkce při přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání, opakování, chytré přehrávání, atd.	
Hmotnost přístroje	1.5 kg bez HDD	
Interval nahrávání	1 – 120 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund	
Komprese videa	H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Menu	Grafické rozhraní	
Možnosti vyhledávání	Datum a čas, událost (detekce pohybu), přesné vyhledávání, alarm, obličeje, vozidlo	
Napájení	Pomocí dodaného síťového adaptéru AC 230 V – DC 12 V / 4.0 A	
Počet spravovaných kamer	Maximálně 8 IP kamer	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Pokročilá detekce událostí	Funkce IVS podle připojené kamery - změna scény, chytrý plán, detekce a rozpoznání obličeje, počítání osob, teplotní mapa, audio detekce, překročení linie, odcizení či zanechání předmětu, stereoanalýza, vstup do prostoru a další dle kamery...	
Procesor a operační systém	Dvoujádrový procesor, vestavěný Linux	
Provozní teplota	-10°C až 55°C	
Připojení	1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0	
Rozdělení obrazu	1 / 4 / 8 / 9	
Rozlišení kamer	Max. 12.0 Mpix. (4K) – dekodování z disku 1x 12 Mpix., 2x 8 Mpix., 3x 5 Mpix., 4x 4 Mpix., 8x 2 Mpix. bez AI	
Rozlišení na monitor	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Rozměry přístroje	375 x 282 x 56 mm	
Seznam podporovaných protokolů	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF T/S/G, CGI	
Spotřeba	Maximálně 10 W (bez HDD)	
Úložiště	2x SATA HDD, maximální kapacita 20 TB na jeden HDD (HDD nejsou součástí přístroje)	
Uživatelské účty	Maximálně 128 uživatelů	
Video nahrávání	12.0 Mpix., 8.0 Mpix., 6.0 Mpix., 5.0 Mpix., 4.0 Mpix., 3.0 Mpix., 1080p, 1.3 Mpix., 720p, atd.	
Video výstup	1x HDMI, 1x VGA	
Základní režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, průběžné nahrávání, plánované nahrávání, snímky, zastaveno, alarm	
Základní detekce událostí	Zakrytí kamery, odpojení sítě, ztráta videa, chyba HDD, atd.	
Záloha dat	USB / síť	