

CP-UNP-D2521L10-DP

2.0 Mpix venkovní IP PTZ kamera s IR přísvitem a WDR

- 1/2.8" 2.0 Megapixel Exmor R snímací čip
- Rozlišení až **1080p @ 50 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264 / MJPEG**
- **WDR (120 dB)**, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- **Motorický varifokální objektiv 4.5 – 135 mm**
- IR přísvit až **100 metrů**
- **PoE+, ONVIF, až 8 tras a 300 předvoleb**
- **25x optický zoom, rotace 360°, otáčení až 240°/s.**
- **Slot na Micro SD kartu**
- **Stupeň krytí IP 66**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



2.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593422727

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	2x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / PCM / G.723 / G.722.1 / MPEG2
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně
Hmotnost přístroje	2.5 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 100 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.005 lux @ F 1.6, černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V (3A) / PoE (802.3at) – po výpadku napájení návrat do výchozího stavu (PTZ a objektiv)
Náклон	Vertikální 15° - 90°, automatický obrat 180°, rychlost 0.1° - 120° za sekundu / horizontální 0° - 360° nekonečné, rychlost 0.1° - 200° za sekundu
Objektiv	Motorický varifokální 4.8 – 120 mm, úhel záběru H: 59.2° - 2.4°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	1920x1080
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 128 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF, CGI, PSIA, Bonjour, 802.1x
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, vniknutí, zmizení či zanechání předmětu, detekce osoby či vozidla, automatické sledování
Provozní teplota	-40°C až 70°C
Předvolby a jejich rychlost	Až 8 tras a 300 předvoleb, horizontální rychlost 240° za sekundu, vertikální rychlost 200° za sekundu
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	160 x 295 mm
Snímací čip	1/2.8" 2.0 Megapixel Exmor R CMOS
Soukromé zóny	Až 24 území
Spotřeba	Maximálně 20 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 66, funkce odmlžení a odmražení
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 1080p @ 50 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 720p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, venkovní prostředí, vnitřek) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Optický 25x / digitální 16x