

CP-UVR-0401F1-IC2

Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 5 Mpix kamery) s podporou AI funkcí



- Podporuje **HDCVI / AHD / TVI / CVBS (PAL)** videosignály
- Video komprese **H.265 / H.264+ / H.264 (dual stream)**
- Zobrazení pro **4 kamery** max. 5 Mpix. (nebo až pro 6 IP kamer)
- **HDMI / VGA** synchronní video výstup
- Podporuje 1 x **SATA HDD** až **16 TB**
- Obsahuje 1 x audio vstup, 1 x audio výstup, 2 x USB port
- Mobilní aplikace **CMOB**
- Nahrávací stream až **4M-N / 1080p @ 1-15 sn./s.**
- Centrální monitorovací software **KVMS PRO Lite**



Specifikace

EAN 4250593446006

Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, e-mail, bzučák, ukládání na FTP, PTZ, upozornění na monitor
Aplikace pro mobilní telefony	iPhone, iPad, Android
Audio vstup a výstup	1 x vstup, 1 x výstup, dvoucestné audio (komprese: G.711A, G.711U, PCM)
Detekce pohybu	Ano (396 zón / 22 x 18)
Ethernet	RJ-45 (100 Mbps)
HDD	1 x SATA port, HDD SATA max. 16 TB
Hmotnost a rozměry	Hmotnost 0.550 Kg bez HDD, rozměry 197 x 203 x 41 mm
Interval nahrávání	1 – 60 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund
Komprese	H.265; H.264+; H.264+; H.264
Maximální počet uživatelů	128
Možnost vyhledávání	Datum a čas, událost (detekce pohybu), přesné vyhledávání, chytré vyhledávání konkrétního cíle (člověk, vozidlo)
Napájení	DC 12V / 2A
Operační systém	Vestavěný Linux
Porty rozhraní	2 x USB 2.0
Procesor	Vestavěný mikroprocesor
Protokoly	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; InstaOn cloud; ONVIF 21.12; CGI
Provozní teplota	-10°C až 55°C
Přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání atd.
Režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, průběžné, plánované, ztráta signálu, poplach, vniknutí
Rozdělení obrazu	1 / 4
Spotřeba	Max. 4 W bez HDD
Uživatelské rozhraní	Grafický průvodce, GUI menu
Video nahrávání	Hlavní stream: 4M-N / 1080p @ 1-15 sn/s, 1080N / 720p @ 1-25 sn/s
Video rozlišení na monitor	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Video standard	CVBS analog: PAL (625 řádků / 50 sn./s.)
Video výstup	1 x HDMI, 1 x VGA
Video zobrazení	4 kanály max. 1080p., BNC 1.0 Vp-p, 75 ohmů (IP kamery max. 6x – každý kanál max. 1080p)
Zakrytí kamery	Ano – poplach
Záloha dat	Ano – USB nebo síťová záloha
Ztráta videa	Ano – poplach