

8.0 Mpix IP kamera s IR přísvitem, Starlight, WDR a mikrofonom

- 1/2.7" 8.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 8.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Motorický varifokální objektiv 2.7 – 13.5 mm
- IR přísvit až 60 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- Vestavěný mikrofón
- PoE, ONVIF
- Stupeň krytí IP 67 & IK10
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS PRO Lite



8.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593448796

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x vestavěný mikrofón, komprese: G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 / G.723 / AAC, volitelné pro hlavní a vedlejší stream
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	1.100 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 60 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.001 lux @ F 1.4 (30 IRE), černobíle: 0.0001 lux @ F 1.4 (30 IRE), 0 lux @ F 1.4 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	Motorický varifokální 2.7 - 13.5 mm, úhel záběru H: 109 - 30°
Odstup signálu od šumu	> 60 dB
Pixely	3840x2160
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB
Podporované protokoly	SFTP, IPv6, IPv4, DNS, RTCP, NTP, RTP, HTTP, HTTPS, SNMP V3, TLS Version 1.2, TCP/IP, PPPoE, NFS, UDP, ICMP, IGMP, SSL, DHCP, SMTP, RTSPS, ONVIF 24.06, Unicast, Multicast, RTMP
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Base-T)
Rozlišení	8.0 Mpix (3840x2160), 4.0 Mpix (2688x1520), 3.0 Mpix (2048x1536, 2304x1296), 2.0 Mpix (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 1.0 Mpix (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)
Rozměry přístroje	273 x 95 x 95 mm
Snímací čip	1/2.7" 8.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 10.8 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67, IK 10
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H264+, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 4, hlavní stream až 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 25 sn./s., 1. vedlejší stream až 1080p @ 15 sn./s., 2. vedlejší stream až D1 @ 15 sn./s., 3. vedlejší stream až D1 @ 15 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Zoom	Digitální / Optický