

## 4.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem, Wi-Fi a PT funkcemi

- **1/2.9" 4.0 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **4.0 Mpix @ 20 sn./s.**
- Video komprese **H.265**
- DWDR, ICR, AWB, AGC, 3DNR, BLC
- Pevný objektiv **4.0 mm**
- IR přísvit až **15 metrů**
- **Slot na Micro SD kartu, WiFi**
- **Motorická rotace 0° - 355°, motorický náklon 0° - 71°**
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Mobilní aplikace **Ezykam+**
- **Podpora Alexa nebo Google Assistant**



4.0 Mpix



### Specifikace

EAN 4250593451468

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky  |
| Alarm                         | Siréna   |
| Audio                         | 1x vestavěný mikrofon, 1x vestavěný reproduktor, komprese: G.711A                                      |
| Bezdrátová síť                | WiFi (IEEE802.11b/g/n) 2.4 GHz, maximální dosah 30 metrů v otevřeném prostoru                          |
| Elektronická závěrka          | Automaticky 1/50 s. – 1/100000 s.  |
| Hmotnost přístroje            | 0.180 kg   |
| ICR (filtr den/noc)           | Automatické ICR  |
| IR přísvit                    | Dosvit až 15 metrů   |
| Kompenzace protisvětla        | BLC / DWDR   |
| Minimální hodnota osvětlení   | Barevně: 0.01 lux @ F 1.2, černobíle: 0 lux @ F 1.2 (IR zapnuto)                                       |
| Napájení                      | DC 5 V / 1 A (zdroj na 230 V není součástí dodávky)  |
| Náklon                        | Vertikální 0° - 71° / horizontální 0° - 355°   |
| Objektiv                      | 4.0 mm, úhel záběru H: 91°   |
| Odstup signálu od šumu        | > 38 dB  |
| Pixely                        | 2560x1440  |
| Podpora mobilních aplikací    | iPhone, iPad, Android – kamera určena pouze pro mobilní aplikaci ! Podpora Alexa nebo Google Assistant |
| Podpora paměťové karty        | Micro SD karta do velikosti 256 GB   |
| Podporované protokoly         | Neuvedeno  |
| Pokročilá detekce událostí    | Detekce audia, detekce pohybu i sledování pohybujícího se objektu                                      |
| Provozní teplota              | -20°C až 60°C  |
| Předvolby a jejich rychlost   | Ne   |
| Připojení                     | USB, LAN   |
| Rozlišení                     | 4.0 Mpix (2560x1440)   |
| Rozměry přístroje             | 77 x 77 x 107 mm   |
| Snímací čip                   | 1/2.9" 4.0 Megapixel PS CMOS   |
| Spotřeba                      | Maximálně 5 W (IR zapnuto)   |
| Stupeň krytí                  | Interní použití  |
| Uživatelské účty              | Neomezeně sdílení přístupu ke kameře na jiné registrované e-maily či telefonní čísla                   |
| Video komprese                | H.265  |
| Video streaming               | Stream pro mobilní aplikaci až 4.0 Mpix @ 20 sn./s.  |
| Vyvážení bílé                 | Automaticky  |
| Základní detekce událostí     | Detekce pohybu, detekce sítě   |