


CP-ANW-HP4H2-N65

4-portový PoE switch 10/100 Mbps



- **4x port RJ45 PoE 802.3 af/at (10/100Mbps)**
- **2x port RJ45 Uplink (10/100Mbps)**
- **Výkon PoE: až 30W na port**
- VLAN mód oddělení PoE portů od ostatní sítě
- QoS mód identifikace video dat pro plynulejší přenos
- Extend mód - dosah kabelu při připojení **CCTV (10Mbps) až 250 metrů**
- Umožňuje přizemnění a **ESD zabezpečení**
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED diod**
- **Ochrana** proti přepětí až **6 KV**
- Jednoduchá **plug-and-play montáž**, standardizovaný rozměr přístroje



Specifikace

EAN 4250593441858

Barva	Černo modrá
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4
ESD	Dotekový výboj 6 KV, vzdušný výboj 8 KV, norma IEC61000-4-2
Hmotnost	0.650 kg
Napájení	Vestavěný zdroj, připojení Euro kabel
Ochrana proti bouřce	Běžný mód 6 KV, norma IEC61000-4-5
Optická signalizace	Zelené led diody připojení, žluté led diody PoE, červené napájení
Podpora protokolů	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Rozměry	190 x 140 x 43 mm
Rychlost portů	4x 10/100 Mbps (100 metrů), 2x Uplink 10/100Mbps (100 metrů)
Seznam MAC adres	2K
Spotřeba	Max. 6 W