


CP-UNW-HPU4H2-48

4-portový PoE switch 10/100 Mbps



- **4x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps)**
- **2x port RJ45 Uplink (10/100Mbps)**
- **Výkon PoE: at až 30W na port**
- **Umožňuje přizemnění a ESD zabezpečení**
- **Optická signalizace provozu pomocí vícebarevných LED diod**
- **Ochrana proti přepětí až 6 KV**
- **Podpora VLAN podsítí a extend módu (250m)**
- **Jednoduchá plug-and-play montáž, standardizovaný rozměr přístroje**



Specifikace

EAN 4250593451017

Barva	Černo modrá
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4
ESD	Dotekový výboj 6 KV, vzdušný výboj 8 KV, norma IEC61000-4-2
Hmotnost	0.430 kg
Napájení	Vestavěný zdroj, připojení Euro kabel
Ochrana proti bouřce	Běžný mód 6 KV, norma IEC61000-4-5
Optická signalizace	Žluté led diody připojení, zelené led diody PoE
Podpora protokolů	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x – PoE IEEE 802.3af
Provozní teplota	-10°C až 45°C
Rozměry	180 x 102 x 43 mm
Rychlost portů	4x 10/100Mbps (100 metrů), 2x Uplink 10/100Mbps (100 metrů)
Seznam MAC adres	2K
Spotřeba	Max. 6 W