

BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G

Kód: **12543** GTIN13/EAN13: 5904890713895

URL: <https://bcs.pl/cs/6mpx/4174-bcs-l-eip26fcr3l3-ai1-g-5904890713895.html>



IP DOME kamera 6Mpx

- Technologie NightColor,
- Snímač: 1/2,7" PS CMOS,
- Počet pixelů: 6Mpx,
- Kompresce: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Citlivost: 0,007 Lux (F1,4, AGC) 0 Lux (ČB, IR)
- Objektiv: 2,8 mm/F1,4,
- Zorné pole: H: 110° V: 58° H: 132°
- IR přísvit + bílé světlo: až 30 metrů,
- Vestavěný mikrofon,
- Funkce AWB, AGC, AES, BLC, HLC, WDR (120 dB), 3D DNR, RoI, LDC
- Chytré funkce
- Třída těsnosti: IP67,
- Napájení: 12V DC / PoE (802.3af).



BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G

Detaily Produktu

Název zařízení	BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G
Produktová řada	BCS LINE
Typ kamery	Dome
Rozlišení	6 Mpx
Snímač	1/2.7" CMOS
Skenovací systém	Progressive Scan
Pixely	3288(H)×1850(V)
RAM	1GB
ROM	256MB
Objektiv	Konstantní
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Clona	F1.4
Focus	Konstantní
Iris	Konstantní
Digitální zoom	16×
Úhel záběru	H :110° V: 58° D: 132°
DORI	Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 9m
Citlivost kamery	0.007Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0007Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Poměr S/N	56dB
Vyvážení bílé barvy	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompenzace pozadí	BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Úzavěrka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola zesílení	(AGC) Auto / manual
Redukce šumu	3D DNR
LDC	Lens Distortion Correction
Roi	Region of Interest
Defog	Electronic
Otočení obrazu	Mirror, Flip 0°/90°(režim koridoru)/180°/270°
Počet datových toků	3
Rozlišení	6M (3288×1850/3200×1800) /5M (2960×1688/2880×1620) /4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)
Hlavní datový tok	3288 × 1850@(1-25/30 fps)
Druhý datový tok	1920×1080@(1-25/30 fps)
Třetí datový tok	1920×1080@(1-25/30 fps)
Bitrate	H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps
Komprese videa	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Den/noc	ICR mechanický infračervený filtr
Typ osvětlovače	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Ano

Mikrofon	Ano
Komprese audia	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Úložiště	FTP, SFTP, NAS
Slot pro SD kartu	microSD 512GB
Obsluha	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekce pohybu	4
Masky soukromí	8
Síť	RJ-45 10/100 Mbps
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Protokoly	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Bezpečnost	Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade, Session security, Security warning
Typ napájení	12V DC / PoE(802.3af)
Spotřeba energie	max 9.5W
Redundancja zasilania	Dual Power Backup
Barva krytu	Grafitova
Třída IP	IP67
Provozní podmínky- teplota, vlhkost	-40°C~+60°C max 95% RH
Rozměry	Ø122×108.3mm
Váha	0.5 kg
Ai - Vestavěné inteligentní funkce	Vestavěné inteligentní algoritmy rozpoznávání a analýzy obrazu
Ai - Perimetrická ochrana	Narušení oblasti, překročení linie
Ai - Rozpoznávání objektů	Rozpoznávání osoba/motorové vozidlo pro narušení oblasti, překročení linie sníží falešné spuštění poplachu.
Ai - SMD	SMD 4.0
Ai - Inteligentní hledání	Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick

BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G

Příslušenství

BCS-AD2M3V-G



BCS-ADU-G



BCS-ADU170



BCS-UD1-G

