

## BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1

Kód: **12843** GTIN13/EAN13: 5904890715578

URL: <https://bcs.pl/cs/4mpx/4468-bcs-l-psip24825scr10l5-ai1-5904890715578.html>



### 4MP Panoramatická IP kamera

- Vestavěná 8MP Panoramatická fixní kamera
- Technologie NightColor
- Technologie ADC
- Motorizovaný objektiv 5~125 mm
- 25x optický zoom
- WDR120dB
- IR 100m, bílé světlo 50m
- Výstražná světla a reproduktor
- Alarm 2/1, zvuk 1/1
- Krytí IP66
- Vestavěné inteligentní funkce

POLSKA  
MARKA



BCS LINE

## BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1

## Detaily Produktu

Název zařízení	BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1
Produktová řada	BCS LINE
Typ kamery	PTZ+pevná
Rozlišení	4 Mpx
Rozlišení pevná kamera	8 Mpx
Snímač	1/2.8" CMOS STARVIS
snímač pevné kamery	1/2.7" CMOS
Skenovací systém	Progressive Scan
Pixely	2560(H)×1440(V)
Pixely v pevné kameře	4096(H)×1860(V)
RAM	1GB
RAM pevná kamera	2GB
ROM	4GB
ROM pevná kamera	4GB
Objektiv	motozoom
Ohnisková vzdálenost	5~125 mm
Ohnisková vzdálenost, pevná kamera	2.8 mm
Clona	F1.6~3.6
Clona pevná kamera	F1.4
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Optický zoom	25×
Digitální zoom	16×
Úhel záběru	H: 51.9°~3.0° V: 39.7°~2.2° D: 63.1°~3.7°
Úhel pohledu pevná kamery	H: 180° V: 86°
DORI	Detect 100~2500m / Observe 40~1000m / Recognize 20~500m / Identify 10~250m
DORI pevná kamera	Detect 56m / Observe 22m / Recognize 11m / Identify 6m
Citlivost kamery	0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Citlivost pevná kamera	0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Poměr S/N	55dB
Vyvážení bílé barvy	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
WDR pevná kamera	DWDR
Kompence pozadí	BLC / HLC
Úzavěrka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola zesílení	(AGC) Auto / manual
Redukce šumu	2D/3D DNR
Roi	Region of Interest
Stabilizace obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Otočení obrazu	Flip 180°
Počet datových toků	3

<b>Rozlišení</b>	4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
<b>Rozdzielczości kamera stała</b>	8M(4096×1860) / 2M(2048×928) / 1080P(1920×1080) / 720p(1280×720) / 1024×448 / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
<b>Hlavní datový tok</b>	2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
<b>Strumień główny kamera stała</b>	4096×1860(25/30fps)
<b>Druhý datový tok</b>	704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
<b>Strumień drugi kamera stała</b>	1024×448 / 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
<b>Třetí datový tok</b>	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
<b>Strumień trzeci kamera stała</b>	2048×928 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
<b>Bitrate</b>	H264: 96 kbps~16384 kbps H265: 38kbps~10240 kbps
<b>Bitrate kamera stała</b>	H264: 128 kbps~16384 kbps H265: 51 kbps~13312 kbps
<b>Kompresie videa</b>	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
<b>Den/noc</b>	ICR mechanický infračervený filtr
<b>Typ osvětlovače</b>	IR LED + WhiteLight
<b>Rodraj oświetlacza kamera stała</b>	IR LED + WhiteLight
<b>Zasięg IR</b>	100m
<b>Zasięg IR kamera stała</b>	30m
<b>Zasięg WhiteLight</b>	50m
<b>Zasięg WhiteLight kamera stała</b>	30m
<b>NightColor</b>	Ano
<b>Reproduktor</b>	Ano
<b>Active deterrence function ADC</b>	Alarm optyczno-dźwiękowy
<b>Audio vstup</b>	1
<b>Audio výstup</b>	1
<b>Kompresie audia</b>	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM
<b>Alarmový vstup</b>	2
<b>Alarmový výstup</b>	1
<b>Úložiště</b>	FTP, SFTP, NAS
<b>Slot pro SD kartu</b>	microSD 512GB
<b>Obsluha</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekce pohybu</b>	Ano
<b>Síť</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Kompatibilita</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoly</b>	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, NFS
<b>Typ napájení</b>	12V DC / PoE(802.3at)
<b>Spotřeba energie</b>	max 25W
<b>Barva krytu</b>	Bílý
<b>Třída IP</b>	IP66
<b>Vestavěný ohřivač</b>	Tak
<b>Přepětové zabezpečení</b>	TVS 6kV
<b>Provozní podmínky- teplota, vlhkost</b>	-40°C~+65°C max 95% RH
<b>Rozměry</b>	194.2×160×311mm
<b>Váha</b>	3.1 kg
<b>Rychlost PAN</b>	0.1°/s~180°/s(180°/s preset)
<b>Rychlost TILT</b>	0.1°/s~90°/s(90°/s preset)
<b>Rozsah PAN</b>	0°~360°
<b>Rozsah TILT</b>	-15°~90° auto-flip
<b>Automatické sledování</b>	Ano

<b>Funkce automatiky</b>	300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
<b>Ai - Vestavěné inteligentní funkce</b>	Vestavěné inteligentní algoritmy rozpoznávání a analýzy obrazu
<b>Ai - Perimetrická ochrana</b>	Narušení oblasti, překročení linie, rychlý pohyb, loudání, detekce davu, detekce parkování
<b>Ai - Rozpoznávání objektů</b>	Rozpoznávání osoba/motorové vozidlo pro narušení oblasti, překročení linie a rychlý pohyb sníží falešné spuštění poplachu.
<b>Ai - SMD</b>	SMD 4.0
<b>Ai - Large Scale Models</b>	Ochrona perymetryczna: zwiększony zasięg detekcji, ograniczona ilość fałszywych alarmów
<b>Ai - Wiztracking</b>	Large Scale Models Wiztracking: zwiększona dokładność i niezawodność śledzenia obiektu
<b>Příslušenství v sadě</b>	Uchwyty ścienny

# BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1

## Příslušenství

BCS-ASD



BCS-APTZ3



BCS-L-AR



BCS-L-AS



BCS-L-ASDD

