

BCS-L-PTIP2X4FCR2L2-Ai1

Kód: **12387** GTIN13/EAN13: 5904890713529

URL: <https://bcs.pl/cs/8mpx/4100-bcs-l-ptip2x4fcr2l2-ai1-5904890713529.html>



Panoramatická IP kamera 8Mpx LED 25M WDR PoE

- Typ snímače: 2×1/2,7" CMOS,
- Počet pixelů: 4096 (V) × 1800 (Š),
- 180° panoramatický výhled,
- Noční monitorování: NightColor, F1.0,
- Komprese videa: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / kódování AI
- Ohnisková vzdálenost objektivu: 2x 2,8 mm,
- Dosah osvětlení: IR až 25 m / Bílé světlo až 20 m
- Funkce: 3D DNR, WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, SSA, odmlžování
- Chytré funkce
- Technologie ADC
- Podpora paměťových karet: MicroSD až 256 GB,
- Vstup/výstup alarmu: 1/1,
- Audio vstup/výstup: 1/1,
- Třídy ochrany: IP67,
- Napájení: 12V DC / PoE (802.3af)



BCS-L-PTIP2X4FCR2L2-Ai1

Detaily Produktu

Název zařízení	BCS-L-PTIP2X4FCR2L2-Ai1
Produktová řada	BCS LINE
Typ kamery	Tubová
Rozlišení	8 Mpx
Snímač	2×1/2.7" CMOS
Skenovací systém	Progressive Scan
Pixely	4096(H)×1860(V)
RAM	1GB
ROM	128MB
Objektiv	Konstantní
Ohnisková vzdálenost	2×2.8 mm
Clona	F1.4
Focus	Konstantní
Iris	Konstantní
Digitální zoom	16×
Úhel záběru	H: 180° V: 86°
DORI	Detect 51m / Observe 20m / Recognize 10m / Identify 5m
Citlivost kamery	0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)
Poměr S/N	56dB
Vyvážení bílé barvy	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompenzace pozadí	BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Úzavěrka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola zesílení	(AGC) Auto / manual
Redukce šumu	3D DNR
Roi	Region of Interest
Defog	Electronic
Počet datových toků	3
Rozlišení	4096×1860 /3632×1632 /3040×1368 /1200×530 /1920×860 /960×432
Hlavní datový tok	4096×1860(1~20fps)
Druhý datový tok	1200×530(1~20fps)
Třetí datový tok	1920×860(1~20fps)
Bitrate	H264: 6Kbps~16384Kbps H265: 6Kbps~16384Kbps
Kompresce videa	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding
Den/noc	ICR mechanický infračervený filtr
Typ osvětlovače	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	25m
Zasięg WhiteLight	20m
NightColor	Ano
Mikrofon	Ano
Reproduktor	Ano
Active deterrence function ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy

Audio vstup	1
Audio výstup	1
Kompresce audia	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Alarmový vstup	1
Alarmový výstup	1
Úložiště	FTP, SFTP, NAS
Slot pro SD kartu	microSD 256GB
Obsluha	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekce pohybu	4
Masky soukromí	4
Síť	RJ-45 10/100 Mbps
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Protokoly	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Bezpečnost	HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security
Typ napájení	12V DC / PoE(802.3af)
Spotřeba energie	max 11W
Barva krytu	Bílý
Třída IP	IP67
Provozní podmínky- teplota, vlhkost	-40°C~+60°C max 95% RH
Rozměry	183.1×99×78mm
Váha	0.7 kg
Ai - Vestavěné inteligentní funkce	Vestavěné inteligentní algoritmy rozpoznávání a analýzy obrazu
Ai - Perimetrická ochrana	Narušení oblasti, překročení linie
Ai - Rozpoznávání objektů	Rozpoznávání osoba/motorové vozidlo pro narušení oblasti, překročení linie sníží falešné spuštění poplachu.
Ai - SMD	SMD 4.0

BCS-L-PTIP2X4FCR2L2-Ai1

Příslušenství

BCS-AT356



BCS-L-AT356



BCS-L-AT3



BCS-L-AT135(2)

