

5.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR

- 1/2.8" 5.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.265+ / H.264
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, ROI, AWB, BLC, HLC
- Pevný objektiv 2.8 mm
- IR přísvit až 40 metrů (5 IR led)
- PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace SMOB, centrální monitorovací software SVMS Pro



5.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593450140

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Ne
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.530 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 40 metrů (5 IR led)
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.006 lux @ F 1.6 (AGC zapnuto), černobíle: 0 lux (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 106°
Odstup signálu od šumu	> 60 dB
Pixely	2592x1944, ROI
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x, ONVIF S / T
Pokročilá detekce událostí	Překročení čáry, vniknutí do oblasti, opuštění oblasti, lelkování, shromažďování lidí, rozpoznání osoby či vozidla
Provozní teplota	-20°C až 60°C
Připojení	1x RJ-45 (10/100 Mbps Base-T)
Rozlišení	5.0 Mpix (2592x1944), 4.0 Mpix (2560x1440), 2.0 Mpix (1920x1080), 1.0 Mpix (1280x720)
Rozměry přístroje	110 x 110 x 87 mm
Snímací čip	1/2.8" 5.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 3 území
Spotřeba	Maximálně 8.3 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265+ / H.265 / H.264
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 5.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až 1 Mpix @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu
Zoom	Digitální