

5.0 Mpix venkovní kamera 4v1 s IR, Starlight, WDR a mikrofonom



5.0 Mpix

- 1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS snímací čip
- Rozlišení max. 5.0 Mpix @ 20 sn./s.
- ICR filter, AWB, AGC, BLC, HLC, 2DNR, WDR
- Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm
- IR přísvit až 60 metrů, Smart IR, technologie Starlight
- Vestavěný mikrofón
- Stupeň krytí IP 67
- OSD menu ovládatelné přes koaxiální kabel pomocí DVR
- Podporuje HDCVI, HDTVI, AHD a analog (CVBS)



Specifikace

EAN 4250593439671

AGC	Automaticky / ručně
Audio	Vestavěný mikrofón (přenos standardem HDCVI po koaxiálu s videem)
BLC (kompenzace protisvětla)	Automaticky / WDR (100dB) / HLC / BLC
Elektronická závěrka	1/25 s. - 1/100000 s.
Hmotnost	0.550 kg
ICR filtr	Automaticky, barevně, černobíle
IR přísvit	Až 60 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry), Smart IR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 1.8, černobíle: 0 lux @ F 1.8 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V
Objektiv a úhel záběru	Motorický varifokální 2.7 - 12 mm, 98 - 34°
Odstup signálu od šumu	> 65 dB
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Přepínatelný výstup, OSD menu	OSD menu ovládatelné pomocí DVR přes koaxiální kabel
Rozlišení	5.0 Mpix (2592x1944)
Rozměry	213 x 91 x 91 mm
Senzor	1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS
Spotřeba	Max. 12 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Video streaming	5.0 Mpix @ 20 sn./s., 4.0 Mpix @ 25 sn./s., 1080p @ 25 sn./s.
Video výstup	1.0Vp-p kompozitní výstup (75Ω / BNC), HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně