

CP-LNR-4K3041-P4 Síťový videorekordér (NVR) s kompresí H.265 a PoE pro připojení čtyř IP kamer



- Podporuje až **4 IP** kamery
- Komprese **H.265** / H.265+ / H.264 / H.264+
- Maximální datový tok **80 Mbps**.
- **HDMI** výstup
- Rozlišení kamer až **12 Mpix**
- **1x SATA HDD**, maximální kapacita **8 TB**
- Mobilní aplikace **SMOB**, centrální monitorovací software **SVMS Pro**
- **ONVIF**
- **PoE**



Specifikace		EAN 4250593450300
Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, email, bzučák, FTP, PTZ, upozornění na monitor	
Alarm	Ne	
Audio	Ano	
Bezdrátová síť	Ne	
Datový tok	Maximálně 80 Mbps	
Detekce pohybu	396 oblastí (22x18)	
Funkce při přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání, opakování, chytré přehrávání, atd.	
Hmotnost přístroje	0.570 kg bez HDD	
Interval nahrávání	1 – 120 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund	
Kompresa videa	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Menu	Grafické rozhraní	
Možnosti vyhledávání	Datum a čas, událost (detekce pohybu), přesné vyhledávání, alarm, obličeje, vozidlo	
Napájení	Napájecí zdroj 100-240 V / 50-60 Hz (48 V - 1.36 A)	
Počet spravovaných kamer	Maximálně 4 IP kamery	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Podporované protokoly	IPv4/IPv6/TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, P2P, PPPOE, Onvif profil S / T	
Pokročilá detekce událostí	Pokročilá analýza a detekce událostí podle funkcí v připojené kameře - rozpoznání osoby či vozidla (SMD), překročení čáry, vstup/výstup z oblasti, detekce davu, detekce obličeje, lelkování, nepovolené parkování, detekce zvuku	
Procesor a operační systém	Průmyslový procesor, vestavěný Linux	
Provozní teplota	-10°C až 50°C	
Připojení	1x RJ-45 port (10/100 Mbps), 4x RJ-45 s PoE (IEEE802.3at/af), 2x USB 2.0	
Rozdělení obrazu	1 / 4	
Rozlišení kamer	Max. 12 Mpix. (4K)	
Rozlišení na monitor	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768	
Rozměry přístroje	200 x 175 x 40 mm	
Spotřeba	Maximálně 9.5 W (bez HDD), PoE maximálně 30 W na jeden port	
Úložiště	1x SATA HDD, maximální kapacita 8 TB (HDD není součástí přístroje)	
Uživatelské účty	Maximálně 128 uživatelů	
Video nahrávání	12 Mpix, 8 Mpix., 6 Mpix., 5 Mpix., 4 Mpix., 3 Mpix., 2 Mpix., 1 Mpix., 960p, 720p, atd..	
Video výstup	1x HDMI	
Základní režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, průběžné nahrávání, plánované nahrávání, snímky, zastaveno, alarm	
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, odpojení sítě, ztráta videa, chyba HDD, atd.	
Záloha dat	USB / SATA / síť	