



Kategorie: Full HD - LCD / TFT - Monitor

Číslo položky: GD-ML-DP2230HD

EAN kód: 4260573064359

SMART

Produktová řada SMART nabízí komplexní pokrytí moderních videosystémů s pokročilou analýzou AI a nabízí řešení pro různé oblasti použití.

Zvýraznění

Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

Funkce

- Navrženo pro profesionální použití 24/7
- Osvětlení LED zadního panelu
- 1 HDMI, 1 VGA vstup
- Zobrazuje plný, plochý 21.5" (54.6 cm) diagonální obrázek
- Vestavěný reproduktor

Technické specifikace GD-ML-DP2230HD

Monitor

Velikost LCD panelu:	54.6 cm (21.5") Diagonální AM-TFT LED podsvícení
Pixely - celkem:	1920 (H) x 1080 (V), 4K kompatibilní
Rozteč pixelů:	0,248 mm(H) x 0,248 mm(V)
Poměr stran:	16 : 9
Úhel záběru:	170° (H) ~ 160° (V)

Video

Video vstupy:	1x HDMI, 1x VGA, 1x USB
Video Standard:	PAL, NTSC
Jas:	300 cd, m ²
Kontrastní poměr:	1000:1
Počet barev:	16.7 milionu
Doba odezvy:	5 ms

Obecné

Řečníci:	2 x 2 W
OSD (On Screen Display):	Ano, více jazyků
Příslušenství v ceně:	Držák stolního stojanu, napájecí adaptér, kabel HDMI

Rozhraní pro připojení

Audio vstupy:	1 kanál, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
---------------	------------------------------

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
MTBF při 25°C:	>50 000 hodin

Prostředí instalace

Provozní teplota:	0 °C ~ +45 °C
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, napájecí adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz přiložen
Spotřeba energie:	Max. 24 W

Mechanické údaje

Materiál:	Robustní plast
Vesa držák:	75 x 75 mm
Rozměry:	455 x 285 x 30 mm (17.9 x 11.2 x 1.2 inch)
Hmotnost:	2280 g

Balení

Rozměry balení:	495 x 285 x 40 mm (19,48 x 11,22 x 1,57 inch)
Rozměry balení:	555x 355 x 110 mm (21,84 x 13,97x 4,33 inch)
Hmotnost balení:	3100 g (6,8 lbs)
Jednotka balení:	5
Rozměry velkoobjemového balení:	590 x 580 x 380 mm (23,22 x 22,83 x 14,96inch)
Hmotnost hromadného balení:	17500 g (38,6 lbs)

Rozměry

