



Kategorie: Full HD - LCD / TFT - Monitor

Číslo položky: GD-ML-BP3230HD

EAN kód: 4260573063109

SMART

Produktová řada SMART nabízí komplexní pokrytí moderních videosystémů s pokročilou analýzou AI a nabízí řešení pro různé oblasti použití.

Zvýraznění

Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

Funkce

- Navrženo pro profesionální použití 24/7
- Zobrazuje plný, plochý 32" (81 cm) diagonální obrázek
- Včetně IR dálkového ovládání
- Osvětlení LED zadního panelu

Technické specifikace GD-ML-BP3230HD

Monitor

Velikost LCD panelu:	81.3 cm (32") Diagonální AM-TFT LED podsvícení
Pixely - celkem:	1920 (H) x 1080 (V)
Rozteč pixelů:	0.36375 mm (H) x 0.36375 mm (V)
Poměr stran:	16 : 9
Úhel záběru:	178° (H) ~ 178° (V)

Video

Video vstupy:	1x koMpixozit, BNC smyčková, 1x VGA, 1x HDMI
Video Standard:	PAL, NTSC
Jas:	300 cd, m ²
Kontrastní poměr:	1000:1
Počet barev:	16.7 milionu
Doba odezvy:	5 ms

Obecné

Řečníci:	2 x 2.5 W
OSD (On Screen Display):	Ano, více jazyků
Příslušenství v ceně:	Stojan, napájecí kabel, kabel HDMI a dálkové ovládání

Rozhraní pro připojení

Audio vstupy:	1 kanál, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
---------------	------------------------------

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
MTBF při 25°C:	>50 000 hodin

Prostředí instalace

Provozní teplota:	0 °C ~ +45 °C
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Spotřeba energie:	Max. 60 W

Mechanické údaje

Materiál:	Robustní plast
Vesa držák:	100 x 100 mm
Rozměry:	730 x 431 x 94 mm
Hmotnost:	5100 g

Balení

Jednotka balení:	1
------------------	---