



Kategorie: Switch - Přenos - Hardware

Číslo položky: GU-HW-ACSW08D

EAN kód: 4260573065035



SMART

Produktová řada SMART nabízí komplexní pokrytí moderních videosystémů s pokročilou analýzou AI a nabízí řešení pro různé oblasti použití.

Zvýraznění

Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

"Lite" řízené přepínače SMART-Line

8 nebo 16kanálové síťové přepínače řady SMART Line patří do kategorie „light-managed“, což znamená, že umožňují určité ovládání a konfiguraci, ale ne tak komplexní jako plnohodnotné řízené přepínače. Pomocí softwaru GVMS (GU-SW-VMS) pro MS-Windows® lze ke správě zařízení použít různé funkce, což zvyšuje flexibilitu a kontrolu nad sítí.

- Ovládání PoE: Napájení Power over Ethernet (PoE) lze zapnout nebo vypnout jednotlivě na každém jednotlivém portu pro restartování kamer nebo zapnutí napájení na portech, kde je to potřeba.
- Port Mirroring: Tato funkce umožňuje zrcadlit datový provoz jednoho portu na jiný port. To je užitečné pro monitorování a odstraňování problémů, protože můžete analyzovat veškerý provoz z určitého portu na jiném portu.
- Konfigurace VLAN: Je možné nastavit VLAN (Virtual Local Area Networks) na portech nebo vytvořit skupiny VLAN. To umožňuje, aby byla síť rozdělena do různých logických segmentů, aby se izoloval provoz a zlepšilo se zabezpečení a správa. Tyto funkce poskytují základní a užitečný způsob, jak efektivně spravovat a optimalizovat síť.

Funkce

- Přenos PoE s dlouhým dosahem až 250 m. Vzdálenost mezi IP kamerami a přepínačem může dosáhnout maximálně 300 metrů.
- Sítový přepínač PoE poskytující 4 × PoE porty a 1 × 100/1000 RJ45 porty. Kromě vysoce výkonného přístupu poskytuje přepínač pokročilou technologii napájení PoE, která zaručuje stabilní odesílání adaptivních dat do sítě.
- 4 KV přepětová ochrana pro PoE porty
- Vyhovující NDAA

Technické specifikace GU-HW-ACSW08D

Obecné

Specifikace PoE:	802.3af/at (PSE)
Přepnout propustnost:	3,6 Gbps
Příslušenství v ceně:	Napájecí adaptér

Síť

Datový tok:	rychlost uplink/downlink 1000 Mbps
Interní mezipaměť:	4,1 Mbits
Packet Forwarding Rate:	2.6 Mpps

Rozhraní pro připojení

Norma ISO:	802.3802.3x802.3u802.3az
Rozpočet PoE:	65 W
Rozhraní:	8x 10/100M PoE + 1x 100/1000M

Prostředí instalace

Provozní teplota:	0 °C ~ +40 °C
Provozní vlhkost:	10% ~ 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Maximální výkon na port:	30 W max. (jednotlivý port)
Napájecí napětí:	48 VDC, napájecí adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz v ceně
Spotřeba energie:	Max. 72 W


Mechanické údaje

Materiál:	Kov
Rozměry:	173 x 82 x 30 mm (6.8 x 3.2 x 1.2 inch)
Hmotnost:	380 g

Balení

Rozměry balení:	210 x 110 x 85 mm (8.3 x 4.3 x 3.4 inch)
Hmotnost balení:	800 g (1,8 lbs)
Jednotka balení:	18
Rozměry velkoobjemového balení:	430 x 350 x 290 mm (16.9 x 13.8 x 11.4 inch)
Hmotnost hromadného balení:	15300 g (33,7 lbs)

Příslušenství



GU-SW-VMS

Smart Line

Smart Line

Kromě obvyklé spolehlivosti nabízí produktová řada SMART od GRUNDIG Security četné funkce analýzy obrazu podporované umělou inteligencí (AI). Použijte například funkci LPR k rozpoznání SPZ nebo rozpoznání obličeje k identifikaci osob. Nebo snižte počet falešných poplachů klasifikací objektů jako „Vozidlo“, „Osoba“ nebo „Jiné“. SMART kamery GRUNDIG Security jsou schopny detekovat lidi v davu, počítat počet hlav a měřit délku front, např. B. bude určeno v pokladně. Tímto způsobem vám pomohou optimálně využít vaše zdroje. Také vás informují, pokud neoprávněné osoby překročí předem definované linie nebo vstoupí do určitých oblastí.