



Kategorie: Switch - Přenos - Hardware

Číslo položky: GU-HW-ACSW16R

EAN kód: 4260573065042

SMART

Produktová řada SMART nabízí komplexní pokrytí moderních videosystémů s pokročilou analýzou AI a nabízí řešení pro různé oblasti použití.

Zvýraznění

Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

"Lite" řízené přepínače SMART-Line

8 nebo 16kanálové síťové přepínače řady SMART Line patří do kategorie „light-managed“, což znamená, že umožňují určité ovládání a konfiguraci, ale ne tak komplexní jako plnohodnotné řízené přepínače. Pomocí softwaru GVMS (GU-SW-VMS) pro MS-Windows® lze ke správě zařízení použít různé funkce, což zvyšuje flexibilitu a kontrolu nad sítí.

- Ovládání PoE: Napájení Power over Ethernet (PoE) lze zapnout nebo vypnout jednotlivě na každém jednotlivém portu pro restartování kamer nebo zapnutí napájení na portech, kde je to potřeba.
- Port Mirroring: Tato funkce umožňuje zrcadlit datový provoz jednoho portu na jiný port. To je užitečné pro monitorování a odstraňování problémů, protože můžete analyzovat veškerý provoz z určitého portu na jiném portu.
- Konfigurace VLAN: Je možné nastavit VLAN (Virtual Local Area Networks) na portech nebo vytvořit skupiny VLAN. To umožňuje, aby byla síť rozdělena do různých logických segmentů, aby se izoloval provoz a zlepšilo se zabezpečení a správa. Tyto funkce poskytují základní a užitečný způsob, jak efektivně spravovat a optimalizovat síť.


Funkce

- Přenos PoE s dlouhým dosahem až 250 m. Vzdálenost mezi IP kamerami a přepínačem může dosáhnout maximálně 300 metrů.
- Sítový přepínač PoE poskytující 16 × PoE porty a 12 × 100/1000 RJ45 porty. Kromě vysoce výkonného přístupu poskytuje přepínač pokročilou technologii napájení PoE, která zaručuje stabilní odesílání adaptivních dat do sítě.
- 4 KV přepětová ochrana pro PoE porty
- Vyhovující NDAA

Technické specifikace GU-HW-ACSW16R

Obecné	
Specifikace PoE:	802.3af/at (PSE)
Přepnout propustnost:	7,2 Gbps
Síť	
Datový tok:	rychlost uplink/downlink 1000 Mbps
Interní mezipaměť:	2.75 Mbits
Packet Forwarding Rate:	5.36 Mpps
Rozhraní pro připojení	
Norma ISO:	802.3802.3x802.3u802.3az
Rozpočet PoE:	225 W
Rozhraní:	16x 10/100M PoE + 2x 100/1000M
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	0 °C ~ +40 °C
Provozní vlhkost:	10% ~ 90%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Maximální výkon na port:	30 W max. (jednotlivý port)
Napájecí napětí:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Spotřeba energie:	Max. 400 W
Mechanické údaje	
Materiál:	Kov
Rozměry:	440 x 221 x 44 mm (17,3 x 8,7 x 1,7 inch)
Hmotnost:	2900 g
Balení	
Rozměry balení:	530 x 270 x 100 mm (20.9 x 10.6 x 3.9 inch)
Hmotnost balení:	3400 g (7,5 lbs)
Jednotka balení:	3
Rozměry velkoobjemového balení:	545 x 320 x 300 mm (21.5 x 12.6 x 11.8 inch)
Hmotnost hromadného balení:	10500 g (23,1 lbs)

Príslušenství



GU-SW-VMS

Smart Line

Kromě obvyklé spolehlivosti nabízí produktová řada SMART od GRUNDIG Security četné funkce analýzy obrazu podporované umělou inteligencí (AI). Použijte například funkci LPR k rozpoznání SPZ nebo rozpoznání obličeje k identifikaci osob. Nebo snižte

Smart Line

počet falešných poplachů klasifikací objektů jako „Vozidlo“, „Osoba“ nebo „Jiné“. SMART kamery GRUNDIG Security jsou schopny detekovat lidi v davu, počítat počet hlav a měřit délku front, např. B. bude určeno v pokladně. Tímto způsobem vám pomohou optimálně využít vaše zdroje. Také vás informují, pokud neoprávněné osoby překročí předem definované linie nebo vstoupí do určitých oblastí.