

4.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitem, WDR a kompresí H.265

- 1/2.8" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Motorický varifokální objektiv 3.95 – 177.8 mm
- IR přísvit až 300 metrů, 6 IR LED
- ONVIF, až 8 tras a 300 předvoleb
- 45x optický zoom, rotace 360°, otáčení až 80°/s.
- Slot na Micro SD kartu
- Stupeň krytí IP 67, IK 10, funkce odmlžení a vyhřívání, přepětová ochrana
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS PRO Lite



4.0 Mpix



Specifikace EAN 4250593449144

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	7x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně
Hmotnost přístroje	5.950 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	6 IR LED, dosvit až 300 metrů
Kompensace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.005 lux @ F1.6, černobíle: 0.0005 lux @ F1.6, 0 lux @ F1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 24 V / 2.5 A (zdroj součástí balení) / PoE+ (802.3at)
Náklon	Vertikální -20° až +90°, automatický obrat 180°, rychlost 0.1° - 300° za sekundu / horizontální 0° - 360° nekonečné, rychlost 0.1° - 200° za sekundu
Objektiv	Motorický varifokální 3.95 - 177.8 mm, úhel záběru H: 65.7° - 1.9°
Odstup signálu od šumu	> 55 dB
Pixely	2688x1520, ROI 8 míst zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB
Podporované protokoly	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP V3, SFTP, DHCP, DNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NAS, PPPoE, SNMP, Auto Connect, TLS v1.2 a v1.3, ONVIF (profil S, G, T), InstaOn
Pokročilá detekce událostí	Rozpoznání osoby či vozidla, překročení čáry, detekce perimetru, vniknutí do oblasti, zanechání či zmizení objektu, detekce obličejů, shromažďování davu, lelkování, rychlý pohyb, parkování.
Provozní teplota	-40°C až 70°C
Předvolby a jejich rychlost	Až 8 tras a 300 předvoleb (presetů)
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688 x 1520, 2560 x 1440), 3.0 Mpix (2304 x 1296), 2.0 Mpix (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), D1, VGA, CIF
Rozměry přístroje	209 x 337 mm
Snímací čip	1/2.8" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 24 území
Spotřeba	Maximálně 25 W
Stupeň krytí	IP 67, IP 10, funkce odmlžení a vyhřívání, přepětová ochrana
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s., 1. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., 2. vedlejší stream až 720p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, venkovní prostředí, vnitřek) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Optický 25x / digitální 16x