

CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2

4K venkovní IP antivandal dome kamera s IR přísvitem a WDR

- 1/2" 8.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4K @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm
- IR přísvit až 30 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- PoE
- ONVIF
- Podporuje technologii úspory úložiště InstaStream
- Stupeň krytí IP 67 a IK 10
- Mobilní aplikace IMOB, centrální monitorovací software IVMS



8.0 Mpix

InstaStream



Specifikace		EAN 4250593432511
AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně	
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup	
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711	
Bezdrátová síť	Ne	
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/20 s. - 1/100000 s.	
Hmotnost přístroje	0.75 kg	
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle	
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů, Smart IR	
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB) / digitální odmlžení / mód koridoru	
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.005 lux @ F 1.5 (AGC zapnuto), černobíle: 0 lux @ F 1.5 (IR zapnuto)	
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)	
Objektiv	Motorický varifokální 2.8 – 12.0 mm , úhel záběru H: 114.8 – 47.3°	
Odstup signálu od šumu	> 52 dB	
Pixely	3840x2160, ROI 8 míst zvýšeného zájmu (extra kvalita)	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 128 GB	
Podporované protokoly	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP (pouze obrázky), UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, ONVIF profile S G, API, vodoznak, IP filter, alarm narušení, ochrana ARP – RTSP - uživatel	
Pokročilá detekce událostí	Vniknutí, překročení linie, detekce audia, detekce obličeje, rozostření, změna scény, počítání osob, pohyb objektu, zmizení objektu, vstup alarmu	
Provozní teplota	-40°C až 60°C	
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet), CVBS BNC video výstup (PAL)	
Rozlišení	4K (3840x2160), 5.0 Mpix (2592x1944, 2944x1656), WQHD (2560x1440), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (720x576), 640x360, 2CIF, CIF	
Rozměry přístroje	148 x 112 mm	
Snímací čip	1/2" 8.0 Megapixel PS CMOS	
Soukromé zóny	Až 8 území	
Spotřeba	Maximálně 8.0 W (IR zapnuto)	
Stupeň krytí	IP 67 a IK 10	
Uživatelské účty	Maximálně 30 uživatelů	
Video komprese	H.265, H.264, MJPEG	
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 4K @ 20 sn./s., vedlejší stream až 1080p @ 12 sn./s., speciální stream až D1 @ 15 sn./s.	
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně	
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení	
Zoom	Digitální / optický	