

CP-USC-DC51PL2-V3-0360

5.0 Mpix vnitřní dome kamera 4v1 s IR přísvitem



5.0 Mpix

- 1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení max. **5.0 Mpix @ 25 sn./s.**
- ICR filter, AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 2DNR
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- IR přísvit až **20 metrů**, Smart IR
- Určeno pro vnitřní použití
- OSD menu **ovládatelné přes koaxiální kabel** pomocí DVR
- Podporuje HDCVI, HDTVI, AHD (HDX) a analog (CVBS)



Specifikace

EAN 4250593438759

AGC	Automaticky / ručně
BLC (kompenzace protisvětla)	Automaticky / DWDR, HLC, BLC
Elektronická závěrka	1/25 s. - 1/100000 s.
Hmotnost	0.090 kg
ICR filtr	Automaticky, barevně, černobíle
IR přísvit	Až 20 metrů
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.02 lux @ F 2.0, černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V
Objektiv a úhel záběru	3.6 mm, 88°
Odstup signálu od šumu	Více než 65 dB
Provozní teplota	-40°C až 55°C
Přepínatelný výstup, OSD menu	OSD menu ovládatelné pomocí DVR přes koaxiální kabel
Rozlišení	2880 x 1620
Rozměry	98 x 98 x 95 mm
Senzor	1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS
Spotřeba	Max. 2.7 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	Vnitřní použití
Video streaming	5.0 Mpix @ 25 sn./s., 4.0 Mpix @ 25 sn./s., 1080p @ 25 sn./s., CVBS 960H
Video výstup	1.0Vp-p kompozitní výstup (75Ω / BNC), HD-AHD, HDTVI, HD-CVI, CVBS
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně