

CP-VNC-T41ZR5C-MD

4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR, WDR a mikrofonom


4.0 Mpix

- **1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **4.0 Mpix @ 25 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264 / MJPEG**
- **WDR (120 dB), ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI**
- **Motorický varifokální objektiv 2.8 – 12 mm**
- Smart IR přísvit až **50 metrů**
- **PoE, ONVIF S G T**
- **Slot na Micro SD kartu**
- Podporuje technologii úspory úložiště **InstaStream**
- **Stupeň krytí IP 67**
- **Vestavěný mikrofón**
- Mobilní aplikace **IMOB**, centrální monitorovací software **IVMS**



Specifikace

EAN 4250593439916

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Vestavěný mikrofón (komprese G.711)
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/25 s. - 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.560 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 50 metrů, Smart IR
Kompensace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB) / digitální odmlžení / mód koridoru
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.003 lux @ F 1.6 (AGC zapnuto), černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	Motorický varifokální 2.8 - 12 mm, úhel záběru H: 102.79° - 30.86°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	2688x1520, ROI 8 míst zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, NAS, ANR, FTP (pouze obrázky), UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, ONVIF profil S G a T, API, SNMP, 802.1x, vodoznak, filtr IP adres, ochrana ARP
Pokročilá detekce událostí	Překročení čáry, vniknutí, detekce audia
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688x1520, 2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (720x576), WXGA (640x360), 2CIF (704x288), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	206 x 74 x 74 mm
Snímací čip	1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 8.5 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 30 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až 720p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální, optický