

1.3 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem a WiFi

- 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 1.3 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.264 / MJPEG
- DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Pevný objektiv 2.3 mm
- IR přísvit až 10 metrů
- Slot na Micro SD kartu, WiFi
- ONVIF
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



1.3 Mpix



Specifikace

EAN 4250593417167

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofon, 1x vestavěný reproduktor, komprese: G.711a / G.711Mu / AAC
Bezdrátová síť	WiFi (IEEE802.11b/g/n), maximální dosah 50 metrů v otevřeném prostoru
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/4 s. – 1/30000 s.
Hmotnost přístroje	0.135 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 10 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 1.9 lux @ F 1.2, černobíle: 0 lux @ F 1.2 (IR zapnuto)
Napájení	DC 5 V (zdroj na 230 V součástí dodávky)
Objektiv	2.3 mm, úhel záběru H: 125°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	1280x960
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 128 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, QoS, ONVIF, IP filter, CGI, Bonjour, PSIA
Pokročilá detekce událostí	Ne
Provozní teplota	-10°C až 45°C
Připojení	Micro USB
Rozlišení	1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), VGA (1024x768), QVGA (320x240)
Rozměry přístroje	76 x 65 x 107 mm
Snímací čip	1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Ne
Spotřeba	Maximálně 4.5 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	Ne / interní použití
Uživatelské účty	Maximálně 10 uživatelů
Video komprese	H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 1.3 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až VGA @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální