

1.3 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem a WiFi

- **1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **1.3 Mpix @ 25 sn./s.**
- Video komprese **H.264 / MJPEG**
- DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- IR přísvit až **10 metrů**
- Slot na **Micro SD kartu, WiFi, LAN**
- **ONVIF**
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



1.3 Mpix



Specifikace

EAN 4250593417181

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofon, 1x vestavěný reproduktor, komprese: G.711a / G.711Mu / AAC
Bezdrátová síť	WiFi (IEEE802.11b/g/n), maximální dosah 50 metrů v otevřeném prostoru
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/30000 s.
Hmotnost přístroje	0.36 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 10 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 2.0, černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 5 V (zdroj na 230 V součástí dodávky)
Náklon	Vertikální 0° - 90° / horizontální 0° - 355°
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 72.2°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	1280x960
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 128 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, QoS, ONVIF, IP filter, CGI, Bonjour, PSIA
Pokročilá detekce událostí	Ne
Provozní teplota	-10°C až 45°C
Předvolby a jejich rychlost	Až 8 tras a 25 předvoleb, rychlost 100° za sekundu
Připojení	Micro USB, RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), VGA (1024x768), QVGA (320x240)
Rozměry přístroje	94 x 94 x 94 mm
Snímací čip	1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Ne
Spotřeba	Maximálně 7.5 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	Ne / interní použití
Uživatelské účty	Maximálně 10 uživatelů
Video komprese	H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 1.3 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až VGA @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální