



Kategorie: Full HD - LCD / TFT - Monitor

Číslo položky: GD-ML-CC2430HD

EAN kód: 4260573063741

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Zvýraznění

Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

Funkce

- Navrženo pro profesionální použití 24/7
- Osvětlení LED zadního panelu
- 1 HDMI, 1 VGA vstup
- Zobrazuje plný, plochý 21.5" (54.6 cm) diagonální obrázek
- Vestavěný reproduktor

Technické specifikace GD-ML-CC2430HD

Monitor

Velikost LCD panelu:	59,9 cm (23,6") Diagonální AM-TFT LED podsvícení
Pixely - celkem:	1920 (H) x 1080 (V)
Rozteč pixelů:	0.248 mm (H) x 0.248 mm (V)
Poměr stran:	16 : 9
Úhel záběru:	178° (H) ~ 178° (V)

Video

Video vstupy:	1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio
Video Standard:	PAL, NTSC
Jas:	250 cd, m ²
Kontrastní poměr:	1000:1
Počet barev:	16.7 milionu
Doba odezvy:	5 ms

Obecné

Řečníci:	2 x 2 W
OSD (On Screen Display):	Ano, více jazyků
Příslušenství v ceně:	Napájecí adaptér a kabel HDMI

Rozhraní pro připojení

Audio vstupy:	1 kanál, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
---------------	------------------------------

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
MTBF při 25°C:	> 50 000 hodin

Prostředí instalace

Provozní teplota:	0 °C ~ +45 °C
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, napájecí adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz přiložen
Spotřeba energie:	Max. 25 W

Mechanické údaje

Materiál:	Robustní plast
Vesa držák:	100 x 100 mm
Rozměry:	556 x 334 x 46 mm (21.9 x 13.2 x 1.8 inch)
Hmotnost:	3230 g

Rozměry

