

GD-RT-AC3004N

4 kanálový HD-TVI / IP / analogový videorekordér



- Lze připojit HD-TVI, HD-CVI, AHD nebo analogové kamery (960H) pro každý kanál
- Připojit je možné 1 až 5 IP kamer (v závislosti na nastaveném režimu)
- Automaticky detekuje HD-TVI, HD-CVI, AHD nebo analogové kamery
- Multiplex (Živý náhled / Přehrávání / Nahrávání / Zálohování / Síť)
- Různé funkce nahrávání (plán, pohyb, alarm)

ESSENTIAL

- Produktová řada Essential: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

Technické specifikace GD-RT-AC3004N

Video

Video vstupy:	4 kanály, BNC rozhraní (1.0 Vp-p, 75 Ω), podpora koaxitronového spojení
Vstup HD-TVI:	3 Mpix, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Poznámka: Vstup signálu 3 Mpix je k dispozici pouze pro kanál 1 GD-RT-AC3004N a pro kanál 1/2/3/4 GD-RT-AC3016N
Vstup AHD:	1080P, 25Hz, 1080P, 30Hz, 720P, 25Hz, 720P, 30Hz
Vstup HD-CVI:	1080P, 25Hz, 1080P, 30Hz, 720P, 25Hz, 720P, 30Hz
Vstup CVBS (analog):	PAL, NTSC
Vstupy IP:	5 (6 režim rozšíření IP)

Nahrávání / Přehrávání

Rozlišení záznamu:	3 Mpix, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Režim záznamu:	Kontinuální, Alarm událostí, Pohyb, Ztráta videa, Plán
Přehrávání:	Synchronizované přehrávání max. 4 kamer
Režim vyhledávání:	Datum / Čas / Událost / Pohyb / Zálohování

Audio

Audio komprese:	G.711
-----------------	-------

Obecné

Externí zálohování:	USB HDD, paměť USB, USB DVD-R, Síť
PTZ ovládání:	Otáčení, Náklon, Zoom, OSD kamery, Přednastavené presety, vyvolání presetů
Max. kapacita HDD:	Kapacita až 6 TB pro každý pevný disk

Síť

Video komprese:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Síťové protokoly:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Snímková frekvence:	Hlavní stream (pokud není povolen režim 1080p Lite): Pro přístup k datovému streamu 3 Mpix, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@15fps Pro přístup k datovému streamu 1080p: 1080p, 720p@15fps, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N) Pro přístup k stream
Vzdálená připojení:	128

Rozhraní pro připojení

Výstup HDMI:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Výstup VGA:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Výstup CVBS (analog):	1 kanál, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω) , rozlišení: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audio vstupy:	1 kanál, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
Audio výstupy:	1 kanál, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Harddisk:	1 x SATA
Síťové rozhraní:	1x 10, 100, 1000 Základna T, TX (RJ-45)
Sériové rozhraní:	Přední panel: 1 × USB 2.0, Zadní panel: 1 × USB 2.0, 1 x RS485

Číslo položky: GD-RT-AC3004N

EAN kód: 4260573060535

Distribuováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

Inteligentní funkce

Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti
Zdroj události:	Pohyb, Alarm, Ztráta videa, Systém
Akce po události:	Zpráva na monitor / Sepnutí relé / E-mail / FTP / Sítě / Bzučák / PTZ preset

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Kompatibilní s ONVIF:	Profil S, Profil G

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F)
Provozní vlhkost:	10% ~ 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, napájecí adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz přiložen
Spotřeba energie:	≤ 6 W bez pevného disku

Mechanické údaje

Rozměry:	315 × 240 × 48 mm
Hmotnost:	1160 g