

## 5.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem, WDR a mikrofonom

- 1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 5.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- IR přísvit až 50 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- PoE, vestavěný mikrofón
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



STARLIGHT



Specifikace

EAN 4250593437066

|                               |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky / ručně                                                                                                                                                   |
| Alarm                         | 1x alarm vstup (5mA 5V DC), 1x alarm výstup (300mA 12V DC)                                                                                                            |
| Audio                         | 1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x vestavěný mikrofón, komprese: G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC                                                                      |
| Bezdrátová síť                | Ne                                                                                                                                                                    |
| Elektronická závěrka          | Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.                                                                                                                             |
| Hmotnost přístroje            | 0.590 kg                                                                                                                                                              |
| ICR (filtr den/noc)           | Automatické ICR, barevně, černobíle                                                                                                                                   |
| IR přísvit                    | Dosvit až 50 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)                                                                                                     |
| Kompenzace protisvětla        | BLC / HLC / WDR (120 dB)                                                                                                                                              |
| Minimální hodnota osvětlení   | Barevně: 0.005 lux @ F 1.6, černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)                                                                                                     |
| Napájení                      | DC 12 V / PoE (802.3af)                                                                                                                                               |
| Objektiv                      | 3.6 mm , úhel záběru H: 80°                                                                                                                                           |
| Odstup signálu od šumu        | > 50 dB                                                                                                                                                               |
| Pixely                        | 2592x1944, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)                                                                                                                |
| Podpora mobilních aplikací    | iPhone, iPad, Android                                                                                                                                                 |
| Podpora paměťové karty        | Micro SD karta do velikosti 256 GB                                                                                                                                    |
| Podporované protokoly         | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ICMP, IGMP, PPPoE, SNMP, ONVIF profil S a G, CGI, P2P, 802.1x      |
| Pokročilá detekce událostí    | Překročení linie, vniknutí (rozpoznání člověka či vozidla), změna scény, detekce audia, detekce alarmu                                                                |
| Provozní teplota              | -40°C až 60°C                                                                                                                                                         |
| Připojení                     | RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)                                                                                                                                          |
| Rozlišení                     | 5.0 Mpix (2592x1944), 4.0 Mpix (2688x1520), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Rozměry přístroje             | 193 x 71 x 68 mm                                                                                                                                                      |
| Snímací čip                   | 1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS                                                                                                                                          |
| Soukromé zóny                 | Až 4 území                                                                                                                                                            |
| Spotřeba                      | Maximálně 5.4 W (IR zapnuto)                                                                                                                                          |
| Stupeň krytí                  | IP 67                                                                                                                                                                 |
| Uživatelské účty              | Maximálně 20 uživatelů                                                                                                                                                |
| Video komprese                | H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream)                                                                                                                         |
| Video streaming               | Počet streamů 3, hlavní stream až 5.0 Mpix @ 20 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 720p @ 25 sn./s.                                       |
| Vyvážení bílé                 | Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně                                                                                           |
| Základní detekce událostí     | Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení                                                                                                     |
| Zoom                          | Digitální                                                                                                                                                             |